



Unicom (122.800)

Sulla rete IVAO, quando non ci sono controllori disponibili, tutti i piloti devono comunicare le loro intenzioni, in inglese ed in testo, sulla frequenza 122.800 della UNICOM, ed in queste poche righe vedremo come.

Regole

Le cinque regole da applicare sulla UNICOM sono:

- **Cosa ?** – L'avviso ai traffici è un messaggio di testo inviato da un pilota a tutti gli altri piloti circa le proprie intenzioni.
- **Chi ?** – Tutti i piloti che volano o intendono volare quando non ci sono ATC disponibili.
- **Dove ?** – Sul network di IVAO.
- **Quando ?** – Sempre quando l'aereo effettua degli spostamenti, qualsiasi essi siano.
- **Perchè ?** – Per evitare conflitti con gli altri aerei.

Abbreviazioni

Le seguenti abbreviazioni possono essere usate durante la scrittura dei messaggi in testo sulla UNICOM.

a/c	aircraft	clb	climbing
aff	affirm	c/m	climb and maintain
afld	airfield	dct	direct
alt	altitude	deg	degrees
app	approach	dep	departure
arpt	airport	des	descend
arr	arrival	d/m	descend and maintain
circ	circling	dep	departure
dnwd	downwind	outbd	outbound
est	established	pkg	parking
fin/a	final approach	pos	position



fl	flight level	pback/s:	pushback & start
fp	flight plan	r	right
frq	frequency	rdr	radar
ft	feet	r/h	right hand
h/a	hold at	r/p	report passing
hdg	heading	rwy	runway
ils	Instrument Landing System	rwyhdg:	runway heading
inbd	inbound	sq	squawk
KIAS	IAS in knots	stby	stand by
l	left	s/u	start up
lnd	landing	t/f	turning final
LLZ	localizer	t/off	take off
luw	line up and wait	t/l	turn left
loc	localizer	t/r	turn right
maint	maintain	vac	vacating
nm	nautical miles	z/outb	zone outbound
ovrh	over head	z/inbd	zone inbound

Esempi di messaggi

OVT1234 - pback/s

OVT1234 – taxi to holding point rwy 28

OVT1234 – lu and t/off rwy 28

OVT1234 – airborne clb fl100

Orio Virtual Team